



ORATORIO San Domenico Savio

Via Concordato n° 1, 33083 Chions (PN)

Contatti:



349-6931818 Giancarlo (contattare via WhatsApp)



compagniacibiochions@gmail.com



www.compagnia-cibio.org



compagnia.cibio



compagnia cibio

Posti sala: 230 + due posti disabili

Misure palcoscenico:

- Larghezza totale da muro a muro: 10,40 mt
- Larghezza boccascena: 7,80 mt.
- Larghezza da quinta a quinta: 7,00 mt.
- Profondità totale da proscenio a fondale: 6,60 mt.
- Profondità dal sipario: 5,60 mt.
- Proscenio: 1,00 mt.
- Altezza da piano palco a soffitto: 7,20mt.
- Altezza arcoscenico: 4,15mt.
- Altezza arlecchino: 3,45mt.
- Altezza palcoscenico: 1,45mt.

Dotazione scenica:

- Graticcia: a travi di metallo, rocchetti fissi a soffitto
- Ballatoi laterali: no
- Quadratura nera: quinte e cieli neri, fondale nero
- Piano del palco: legno
- Sipario: Blu, movimento manuale, apertura alla greca
- Americana di sala fissa a 2,60mt. da proscenio
- I° americana di palco a 1,60mt. da proscenio
- II° americana di palco a 3,20mt. da proscenio
- III° americana di palco a 4,80mt. da proscenio
- Trabattello per puntamento fari americana sala
- Scala per puntamento fari americane palco



Compagnia Teatrale Cibio



347-4730801



www.compagnia-cibio.org



Via S. Giuseppe, 1 33083 Chions PN



compagniacibiochions@gmail.com



P.Iva/CF 01122980939

Impianto elettrico palcoscenico:

- Carico massimo per luci di scena 15Kw
- Presa palco 400V 3F+N+T: 1x 32A CEE
- Presa palco 240V F+N+T: 5 x 16A CEE
- Presa regia 240V F+N+T: 1 x 16A CEE

Impianto illuminotecnico:

- 3 Dimmer analogici 6 ch da 2Kw
- 1 linea Dmx XLR3 poli da regia a palco
- 1 linea Dmx XLR5 poli da regia a palco
- 1 Mixer luci analogico 48 canali Sagiter

Proiettori:

- 8 proiettori 1Kw Coemar con bandiera
- 1 proiettore 1Kw Par64
- 2 sagomatori Coemar 0,65Kw
- 4 proiettori 1Kw Par64
- 4 proiettori 0,5Kw Par56

Impianto audio:

- 4 Diffusori sala RCF 500w (passive)
- 1 Amplificatore SA 900C 1000+1000 Watt
- 1 Mixer Audio: Alen-Heath W2 -16 canali microfonici
- 1 Mixer Audio: Phonic AM440GP 4+2 canali
- 1 Cavo frusta 24 in + 8 out da regia a palco
- 1 Cavo CAT6 per audio da regia a palco

Impianto video:

- Videoproiettore su americana in sala, ottimizzato per schermo su fondo del palco
- Ritorno cavo VGA fino al palco
- Ritorno cavo di rete Cat6 per video fino in regia

Altro:

- Accessi ai camerini dal palco
- Comunicazione palco-sala tramite scaletta removibile.
- Carico-scarico lato sinistro sala tramite porta laterale (1,30x2,00mt.).
- Regia posizionata in fondo la sala
- 3 Camerini con servizio

Ogni altra esigenza o richiesta di materiale al di fuori di questa scheda va concordata anticipatamente



